

## Parametry terénních vysokozdvížných vozíků Mast Explorer

MODEL	H12D
NOSNOST	1200 kg
STANDARD. ZDVIH	2300 mm
MOTOR DIESEL	PERKINS 403C.11 (3 válce)
VÝKON MOTORU	26,4 HP / 19,7 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ HP
RYCHLOST	18 km
STOUPAVOST	30-40%
VÝŠKA RÁMU	1890 mm
ŠÍŘKA	1380 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	2500 mm
HMOTNOST	2WD 2700 kg 4WD 2750 kg
ZZ ZA PŘÍPLATEK	DUPLEX: 2,5m TRIPLEX: 3,5 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4WD - KABINA - DL

MODEL	H15D
NOSNOST	1500 kg
STANDARD. ZDVIH	2700 mm
MOTOR DIESEL	PERKINS 403C.15 (3 válce)
VÝKON MOTORU	32 HP / 23,5 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ HP
RYCHLOST	20 km
STOUPAVOST	30-40%
VÝŠKA RÁMU	1980 mm
ŠÍŘKA	1380 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	2500 mm
HMOTNOST	2WD 3000 kg 4WD 3100 kg
ZZ ZA PŘÍPLATEK	DUPLEX: 2,7m TRIPLEX: 3,7 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4WD - KABINA - DL

MODEL	H20DL
NOSNOST	2000 kg
STANDARD. ZDVIH	2700 mm
MOTOR DIESEL	PERKINS 403C.15 (3válce)
VÝKON MOTORU	32 HP / 23,5 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ HP
RYCHLOST	20 km
STOUPAVOST	30-40%
VÝŠKA RÁMU	1980 mm
ŠÍŘKA	1380 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	2620 mm
HMOTNOST	2WD 3200 kg 4WD 3300 kg
ZZ ZA PŘÍPLATEK	DUPLEX: 2,7m TRIPLEX: 3,7 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4WD - KABINA - DL

MODEL	H25DA
NOSNOST	H25:2500 kg
STANDARD. ZDVIH	3300 mm
MOTOR DIESEL	4x2 PERKINS 404C.22 (4 válce) 4x4 PERKINS 404C.22T (4 válce)
VÝKON	4x2 52 HP / 38 kW 4x4 61 HP / 45,5 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ REXROTH
RYCHLOST	25 km
STOUPAVOST	35-45%
VÝŠKA RÁMU	2160 mm
ŠÍŘKA	1610 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	3000 mm
HMOTNOST	2WD 4200 kg 4WD 4250 kg
ZZ ZA PŘÍTEK	DUPLEX: 3,3 / 4,0 m TRIPLEX: 4,0 / 4,7 / 5,5 / 6,0 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4WD - KABINA - BOČNÍ POSUV

MODEL	H30DA
NOSNOST	H30:3000 kg
STANDARD. ZDVIH	3300 mm
MOTOR DIESEL	4x2 PERKINS 404C.22 (4 válce) 4x4 PERKINS 404C.22T (4 válce)
VÝKON	4x2 52 HP / 38 kW 4x4 61 HP / 45,5 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ REXROTH
RYCHLOST	25 km
STOUPAVOST	35-45%
VÝŠKA RÁMU	2160 mm
ŠÍŘKA	1610 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	3000 mm
HMOTNOST	2WD 4556 kg 4WD 4606 kg
ZZ ZA PŘÍTEK	DUPLEX: 3,3 / 4,0 m TRIPLEX: 4,0 / 4,7 / 5,5 / 6,0 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4WD - KABINA - BOČNÍ POSUV

MODEL	H33DA
NOSNOST	3300 kg
STANDARD. ZDVIH	3300 mm
MOTOR DIESEL	4x2 PERKINS 404C.22 (4 válce) 4x4 PERKINS 404C.22T (4 válce)
VÝKON	4x2 52 HP / 38 kW 4x4 61 HP / 45,5 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ REXROTH
RYCHLOST	25 km
STOUPAVOST	35-45%
VÝŠKA RÁMU	2160 mm
ŠÍŘKA	1610 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	3100 mm
HMOTNOST	2WD 4771 kg 4WD 4821 kg
ZZ ZA PŘÍTEK	DUPLEX: 3,3 / 4,0 m TRIPLEX: 4,0 / 4,7 / 5,5 / 6,0 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	4WD - KABINA - BOČNÍ POSUV

MODEL	H50DA
NOSNOST	5000 kg
STANDARD. ZDVIH	3300 mm
MOTOR DIESEL	PERKINS 1104C.42T (4 válce)
VÝKON	100 HP / 72,2 kW
PŘEVODOVKA	HYDROSTATICKÁ HP
RYCHLOST	24 km
STOUPAVOST	35-45%
VÝŠKA RÁMU	2200 mm
ŠÍŘKA	1970 mm
DÉLKA BEZ VIDLÍ	3580 mm
HMOTNOST	2WD 7660 kg
ZZ ZA PŘÍTEK	DUPLEX: 4,0 m TRIPLEX: 3,8 / 5,0 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	KABINA - BOČNÍ POSUV